


Kabel CobiCabling kat. 6 U/UTP zewnętrzny PE 450MHz, 4x2xAWG23



OPIS PRODUKTU

Kabel CobiCabling kategorii 6 nieekranowany został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 Edition 2.2, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat.6 znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Najważniejsze cechy:

Częstotliwość 450MHz (kat.6)

Znacznik długości co 1m

Kabel do zastosowań zewnętrznych, z powłoką PE

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2
- IEC 60754-2
- IEC 60332-1

TYPOWE APLIKACJE:

- 100Base-TX Fast Ethernet;
- 1000Base-T Gigabit Ethernet;
- Composite Video;
- ATM-25/52/155 Mbit/s, Token Ring
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 450MHz
Powłoka zewnętrzna	PE kolor czarny
Zgodność z kategorią	6
Ekranowanie	U/UTP
Znacznik długości	Od 500 to 0 (co 1m)
NVP	70% (0,70)
Średnica zewnętrzna	6,0mm (±0,2mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	Fca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C to +50°C, Podczas pracy -30°C to +80°C

Nr katalogowy	Nazwa produktu
C13-6900	Kabel CobiCabling kat. 6 U/UTP zewnętrzny PE 450MHz, 4x2xAWG23